



Spray

Articoli Tecnici per la Nautica

www.spraystore.it

06 96611007 3288379648

e-mail : ordini@spraystore.it

Servizio Schede Tecniche

VERNICE CLASSIC YACHT U.V.

Codice: 65056

Vernice speciale monocomponente per il settore nautico resistente ai raggi U.V.

NATURA E IMPIEGO Vernice monocomponente "vecchio stile" formulata secondo i valori tradizionali a base di resine fenoliche cotte e olii di Tung selezionati con l'aggiunta di speciali filtri U.V. che proteggono il legno dal processo di invecchiamento causato dai raggi ultravioletti. Per il suo alto potere riempitivo, la flessibilità del film e la resistenza all'aggressività dell'ambiente marino se ne raccomanda l'uso per la finitura di superfici interne ed esterne di imbarcazioni. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche può essere usata con ottimi risultati per la finitura di qualsiasi manufatto in legno quali avvolgibili, corrimani, perline, travature e altri elementi per i quali sono richieste speciali finiture.

CARATTERISTICHE

Aspetto:		chiaro, limpido
Tipo di legante:		olio di lino, olio di tung, resine fenoliche.
Viscosità a 20°C :	sec	100±10 Coppa Ford Ø 4
Peso specifico	kg/l	0,930 ± 0,05
Punto di infiammabilità:	C°	>21°
Prodotto applicato		
Aspetto:		lucido e trasparente
Colore:		miele

SUPPORTO

Legno nuovo:	<i>Pulito, asciutto, carteggiato e spolverato. Applicare 4 o 5 mani.</i>
Legno già verniciato:	<i>Lavato con acqua dolce, carteggiato, spolverato e asciutto. Applicare almeno due mani..</i>

N.B.: Per ottenere un effetto antiscivolo, aggiungere il nostro prodotto **ANTISDRUCCIOLO** all'ultima mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Applicazione:		pennello, rullo, spray
Diluizione:	%	10-15 (pennello o rullo) con Diluente 277 10-20 (spray) con Diluente 6209
Pulizia attrezzi:		Diluente 6209
Essiccazione (a 20°C):		asciutto al tatto 6-8 ore
Sovraverniciatura:		24 ore
Temperatura di applicazione:	°C	tra + 10 e + 40°C
Umidità relativa:	%	non superiore all' 80%
Spessore consigliato:		40 microns
Resa teorica:	m ² /l	13 per mano allo spessore consigliato .

MOVIMENTAZIONE CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione:	<i>Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera.</i>
Magazzinaggio:	<i>Conservare a temperatura ambiente nei contenitori originali sigillati. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore.</i>
Indicazioni di sicurezza:	<i>Infiammabile. Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle . Usare solo in luogo ben aerato. Consultare la Scheda di Sicurezza</i>

REVISIONE 01/09



lechler S.p.A.
Via Cecilio, 17
Tel. +39 031 586 111
Fax +39 031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu



I-24067 SARNICO (BG)
Via monte Grappa, 3
Tel.+39 035 910050
Fax +39 031 9140122
dircom.yachting@lechler.eu

Scheda Tecnica

S111