

EPOXY THINNER

Codice: 70171

NATURA E IMPIEGO : *Diluyente appositamente studiato per prodotti epossidici con elevato potere di taglio riducendone al massimo i consumi. E' sufficiente una piccola percentuale di Epoxy Thinner per abbassare notevolmente la viscosità del prodotto epossidico preso in considerazione.*

CARATTERISTICHE TECNICHE	Punto di infiammabilità:		25°C
	Peso specifico:	Kg/l	0,860 +/- 0,015
	V.O.C.	g/l	860
	Aspetto :		liquido chiaro trasparente

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Uso:	Adatto per prodotti epossidici come: Epoxy Plus, Epoxy Zinc, Epostop, Black Epoxy Tar Free, Epoblock, ecc.
	Diluizione:	Utilizzare nella percentuale consigliata dalle Schede Tecniche dei singoli prodotti

MOVIMENTAZIONE CONSERVAZIONE E SICUREZZA	Manipolazione:	Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali maschera.
	Magazzinaggio:	Aerare i locali in cui il prodotto viene manipolato e/o stoccato. Conservare a temperatura ambiente nei contenitori originali sigillati. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore.
	Indicazioni di sicurezza:	<p>Inflammabile. Nocivo. Irritante per la pelle. Evitare il contatto e l' inalazione dei vapori. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.</p> <p>Consultare la Scheda di Sicurezza.</p>

ERNESTO STOPPANI S.p.A. VIA MONTE GRAPPA, 3 | 24067 SARNICO (BG) TEL. 035 - 910050 FAX 035 - 910122

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo.

Scheda Tecnica 11.2000



Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi; la società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto.