



BRIGNOLA
SCHEDA TECNICA

LINEA COTTAGE

IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Protettivo acrilico ad alta penetrazione incolore e colorato

CODICE 12-72.

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Impregnante all'acqua per esterno ed interno; penetra in profondità nelle fibre del legno, esaltando le venature, senza formare strati superficiali, svolgendo sui manufatti su cui è stato applicato (perline, infissi, steccati, sottotetti, balconi, persiane, ecc.) l'azione protettiva contro funghi e muffe.

Quando viene lasciato a finire all'esterno, è preferibile utilizzare il tipo colorato.

Aspetto della pellicola essiccata: semilucida

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

30 min SECCO AL TATTO	4h PER RICOBERTURA	13m² UNA MANO				IMMERSIONE
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--	--	-------------------

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	A base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, ossidi trasparenti e speciali additivi
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,030 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	18%
V.O.C.	<130 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	15" (Coppa Ford n°4 a 21°C)
TINTE	Vedi cartella colori
CONFEZIONI	ml 2500 – ml 750
CONSERVAZIONE	Teme il gelo. Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato

